

Technibel SCDF32 et Argo Ulisse 13 DCI Eco

Deux noms pour un même modèle

Depuis de nombreuses années, notre entreprise fournit des appareils mobiles tantôt de marque Technibel, tantôt de marque Argo. Ces deux noms sont en fait un seul et même modèle. De fabrication identiques, ils sont destinés à des distributeurs différents, mais fabriqués dans la même usine.

Ces appareils mobiles de type split sont extrêmement silencieux et performants. Ils sont dotés d'une excellente puissance et d'une grande fiabilité avec un encombrement réduit. L'installation et le démontage se font de manière simple et rapide. Ils sont idéaux pour une utilisation dans des bureaux, magasins ou habitations. L'unité extérieure, très compacte, peut être posée au sol ou fixée au mur. L'appareil se commande à distance grâce à une télécommande infrarouge multifonction avec minuterie intégrée. Ce qui facilite la commande en mode ventilation et froid.

Avantages

- Très silencieux, seulement 34 dB(A)
- Design discret facile à intégrer
- Unité extérieure compacte
- Classe d'efficacité énergétique A
- Evacuation automatique des condensats vers l'unité extérieure au moyen d'une pompe
- Liaison frigorifique avec raccord déconnectable AERO-Quip
- Liaison frigorifique préchargée, longueur 2m, avec possibilité de rallonge de 2 ou 4m
- Fonction iFeel



Caractéristiques techniques

Technibel SCDF32 et Argo Ulisse 13 DCI ECO

Puissance frigorifique (kW)	4
Classe énergétique	A
Déshumidification (l/24h)	1.9
Charge réfrigérant (kg)	0.75
Coefficient de performance refroidissement EER	5.2
Débit d'air PV / MV / GV (m ³ /h)	400 / 375 / 335
Vitesse de ventilation	3 + Auto
Niveau sonore unité intérieure (dB(A))	37 – 36 – 34
Niveau sonore unité extérieure (dB(A))	42
Réfrigérant	R32
Longueur standard de la liaison frigorifique (m)	2
Longueur supplémentaire liaison frigorifique (m)	2 et 4
Dénivelé max. entre unité intérieure et unité extérieure (m)	1.2
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Courant nominal (A)	7.6
Puissance absorbée refroidissement (W)	1600
Dimensions H x L x P unité extérieure (mm)	490 x 525 x 250
Poids unité extérieure (kg)	15
Dimensions H x L x P unité intérieure (mm)	790 x 580 x 245
Poids unité intérieure (kg)	44
Température mini / maxi mode froid	+19° / +46°C

