







Panasonic



Climatisation pour caves à vin Panasonic PACi Elite



Set de climatisation pour caves à vin

Le set d'unités murales Split PACi Elite de Panasonic est utilisé chaque fois que des situations particulières nécessitent une solution de climatisation à basse température. Ce set permet d'obtenir des températures ambiantes situées entre 12 °C et 14 °C.

Il constitue donc une solution idéale lorsque les besoins de climatisation sont inférieurs aux plages de température standard des climatiseurs, par exemple pour la conservation de vin, de médicaments ou de fleurs.

Données techniques		Set 3.5 kW	Set 4.9 kW
Unités intérieures		S-60PK2E5B	S-71 PK2E5B
Puissance frigorifique	kW	3.5 (1.5-4.0)*	4.9 (1.5–5.6)*
Puissance calorifique	kW	4.0 (1.5-5.0)**	5.6 (1.5-6.5)**
Débit d'air min. / max.	m3/h	900/1200	900/1200
Niveau sonore min. / max.	dB(A)	40 / 47	40 / 47
Dimensions (L/P/H)	mm	1120/236/302	1120/236/302
Poids	Kg	14	14
Tension / Fréquence	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Taille du fusible recommandée	A	10	10
Unités extérieures		U-36PZH2E5	U-50PZH2E5
Dimensions (L / P / H)	mm	875/320/695	875/320/695
Poids	Kg	43	43
Raccords frigorifiques	fl./S	1/4" – 1/2"	1/4" – 1/2"
Niveau sonore min. / max.	dB(A)	43 / 44	45 / 48
Longueur du câble min. / max.	m	3–40	3-40
Différence de niveau unité intérieure/unité extérieure max.	m	30	30
Tension / Fréquence	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Taille du fusible recommandée	A	13	13
Plage de fonctionnement refroidissement	°C	-15/+46	-15 / +46
Plage de fonctionnement chauffage	°C	-20/+24	-20/+24

^{*}Conditions de mesure refroidissement: température intérieure 27 °C TS / 19 °C TH; température extérieure 35 °C TS / 24 °C TH

Le contrôle de l'humidité de l'air ambiant n'est pas assuré.



 $^{{}^{**}}Conditions \, de \, mesure \, chauffage: température intérieure \, 20\,^{\circ}C \, TS; température \, extérieure \, 7\,^{\circ}C \, TS / \, 6\,^{\circ}C \, TH$