

# SET DE CAVE À VIN

Existe en deux versions:

- Sets avec résistance intégrée
- Sets avec commande Vintrol (affichage réel de la température)

La livraison comporte une commande spéciale permettant l'entrée de températures de consigne ainsi que l'interface de communication de Mitsubishi Electric MAC-3971F-E.



Unité intérieure	MSZ-SF35VE	MSZ-SF42VE	MSZ-SF50VE	
Puissance frigorifique (kW)	2.5 (0.9-3.4)*	3.5 (1.1-3.8)*	4.2 (0.8-4.5)*	
Puissance calorifique (kW)	3.2 (1.0-4.1)**	4.0 (1.3-4.6)**	5.4 (1.3-6.0)**	
Niveau sonore dB(A)	21	28	30	
Dimensions (L/P/H) mm	798/195/299	798/195/299	798/195/299	
Poids (kg)	10	10	10	
Unité extérieure	MUZ-SF25VE	MUZ-SF35VE	MUZ-SF42VE	
Dimensions (L/P/H) mm	800/285/550	800/285/550	800/285/550	
Poids (kg)	31	31	35	
Raccords frigorifiques	1/4-3/8"	1/4-3/8"	1/4-3/8"	
Plage de fonctionnement	froid	-10 /+46 °C	-10 /+46 °C	-10 /+46 °C
	chaud	-15 /+24 °C	-15 /+24 °C	-15 /+24 °C

\* Conditions de mesure à 27°C / 50% T°C intérieure (mode froid)

\*\* Conditions de mesure à 20°C / 50% T°C intérieure (mode chaud)

